

API IAM - Gestion des accès aux identités

Table of Contents

1. Vue générale	1
1.1. Information de version	1
1.2. Information de contact	1
1.3. Information de licence	1
1.4. Schéma d'URI	1
1.5. Tags	1
1.6. Produit	2
2. Ressources	2
2.1. Applications	2
2.1.1. Récupération des applications	2
2.2. Cas	3
2.2.1. Authentification	3
2.2.2. Déconnexion	5
2.2.3. Modification du mot de passe	6
2.2.4. Récupération d'une subrogation à partir de l'email du subrogeur	7
2.2.5. Récupération d'un utilisateur	9
2.3. Clients	11
2.3.1. Création d'un client	11
2.3.2. Récupération paginée des clients	14
2.3.3. Vérification de l'existence d'un client	17
2.3.4. Récupération du client courant	19
2.3.5. Récupération d'un client	20
2.3.6. Modification d'un client	22
2.3.7. Modification partielle d'un client	25
2.3.8. Récupération de l'historique d'un client	28
2.4. Fournisseur D'identités	29
2.4.1. Création d'un fournisseur d'identité	29
2.4.2. Récupération des fournisseurs d'identités	31
2.4.3. Vérification de l'existence d'un fournisseur d'identité	33
2.4.4. Récupération d'un fournisseur d'identité	34
2.4.5. Modification partielle d'un fournisseur d'identité	36
2.5. Groupes	38
2.5.1. Création d'un groupe	38
2.5.2. Récupération paginée des groupes	41
2.5.3. Vérification de l'existence d'un groupe	44
2.5.4. Récupération des niveaux des groupes	46
2.5.5. Récupération d'un groupe	47
2.5.6. Modification d'un groupe	49

2.5.7. Modification partielle d'un groupe	52
2.5.8. Récupération de l'historique d'un groupe	54
2.6. Profils	56
2.6.1. Création d'un profil	56
2.6.2. Récupération paginée des profils	59
2.6.3. Vérification de l'existence d'un profil	61
2.6.4. Récupération des niveaux des profils	62
2.6.5. Récupération d'un profil	63
2.6.6. Modification partielle d'un profil	65
2.6.7. Récupération de l'historique d'un profil	67
2.7. Propriétaires	69
2.7.1. Création d'un propriétaire	69
2.7.2. Vérification de l'existence d'un propriétaire	70
2.7.3. Récupération d'un propriétaire	72
2.7.4. Modification d'un propriétaire	73
2.7.5. Modification partielle d'un propriétaire	75
2.7.6. Récupération de l'historique d'un propriétaire	77
2.8. Statut	78
2.8.1. Test de l'API	78
2.8.2. Récupération du statut de l'API	79
2.9. Subrogations	80
2.9.1. Création d'une subrogation	80
2.9.2. Récupération des subrogations	82
2.9.3. Récupération d'un groupe	83
2.9.4. Récupération de ma subrogation en tant que subrogeur	85
2.9.5. Récupération de ma subrogation en tant que subrogé	86
2.9.6. Acceptation d'une subrogation par le subrogé	88
2.9.7. Refus de la subrogation par le subrogé	89
2.9.8. Récupération paginée des utilisateurs	90
2.9.9. Récupération d'une subrogation	92
2.9.10. Modification d'une subrogation	93
2.9.11. Suppression d'une subrogation	95
2.9.12. Vérification de l'existence d'une subrogation	96
2.10. Tenants	97
2.10.1. Création d'un tenant	97
2.10.2. Récupération des tenants	99
2.10.3. Vérification de l'existence d'un tenant	100
2.10.4. Récupération d'un tenant	102
2.10.5. Modification d'un tenant	103
2.10.6. Modification partielle d'un tenant	105
2.11. Utilisateurs	106

2.11.1. Création d'un utilisateur	107
2.11.2. Récupération paginée des utilisateurs	109
2.11.3. Vérification de l'existence d'un utilisateur	111
2.11.4. Récupération des niveaux des utilisateurs.	112
2.11.5. getMe	114
2.11.6. Récupération d'un utilisateur	116
2.11.7. Modification d'un utilisateur	118
2.11.8. Modification partielle d'un utilisateur	121
2.11.9. Récupération de l'historique d'un utilisateur	123
3. Définitions	125
3.1. AddressDto	125
3.2. ApplicationDto	125
3.3. AuthUserDto	125
3.4. CustomerDto	127
3.5. GrantedAuthority	128
3.6. GroupDto	128
3.7. IdentityProviderDto	129
3.8. JsonNode	130
3.9. LoginRequestDto	131
3.10. OwnerDto	132
3.11. PaginatedValuesDto«CustomerDto»	132
3.12. PaginatedValuesDto«GroupDto»	133
3.13. PaginatedValuesDto«ProfileDto»	133
3.14. PaginatedValuesDto«UserDto»	133
3.15. ProfileDto	133
3.16. Role	135
3.17. SubrogationDto	135
3.18. TenantDto	135
3.19. TenantInformationDto	136
3.20. UserDto	136

1. Vue générale

Ces APIS sont utilisés pour configurer les clients, tenants, idp, groupes, profils, et utilisateurs.

1.1. Information de version

Version : v1

1.2. Information de contact

Contact : Direction de la diffusion et des partenariats

Email de contact : contact@programmevitam.fr

1.3. Information de licence

Licence : License to be defined ...

Licence URL : <http://notedefined.com>

Conditions de service : Terms of service

1.4. Schéma d'URI

Serveur : localhost

Chemin de base : /iam/v1

1.5. Tags

- Applications : Ensemble des APIs permettant la gestion des applications (récupération et vérification de l'existence)
- Cas : Ensemble des APIs permettant la gestion de l'authentification, la subrogation et de la déconnexion. Ces APIs sont utilisées seulement par le serveur CAS
- Clients : Ensemble des APIs permettant la gestion des clients (création, modification, récupération et vérification de l'existence)
- Fournisseur d'identités : Ensemble des APIs permettant la gestion des fournisseurs d'identités (création, modification, récupération et vérification de l'existence)
- Groupes : Ensemble des APIs permettant la gestion des groupes (création, modification, récupération et vérification de l'existence)
- Profils : Ensemble des APIs permettant la gestion des profils (création, modification, récupération et vérification de l'existence)
- Propriétaires : Ensemble des APIs permettant la gestion des propriétaires (création, modification, récupération et vérification de l'existence)
- Statut : Ensemble des APIs permettant de vérifier l'état du service
- Subrogations : Ensemble des APIs permettant la gestion de la subrogation (création,

modification, récupération et vérification de l'existence)

- Tenants : Ensemble des APIs permettant la gestion des tenants (création, modification, récupération et vérification de l'existence)
- Utilisateurs : Ensemble des APIs permettant la gestion des utilisateurs (création, modification, récupération et vérification de l'existence)

1.6. Produit

- `application/json`

2. Ressources

2.1. Applications

Ensemble des APIs permettant la gestion des applications (récupération et vérification de l'existence)

2.1.1. Récupération des applications

GET /applications

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Query	criteria <i>optionnel</i>	Critères de recherche	string

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	ApplicationDto
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu
404	Ressource non trouvée	Pas de contenu

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/applications
```

Requête header

```
"string"
```

Requête query

```
{  
  "criteria" : "string"  
}
```

Exemple de réponse HTTP

Réponse 200

```
{  
  "id" : "1",  
  "identifiant" : "PROFILES_APP",  
  "url" : "http://vitamui.com/profiles"  
}
```

2.2. Cas

Ensemble des APIs permettant la gestion de l'authentification, la subrogation et de la déconnexion. Ces APIs sont utilisées seulement par le serveur CAS

2.2.1. Authentification

```
POST /cas/login
```

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Body	LoginRequest Dto <i>requis</i>	Informations de connexion	LoginRequestDto

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	UserDto
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu

Consomme

- `application/json`

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/cas/login
```

Requête header

```
"string"
```

Requête body

```
{
  "ip" : "192.168.1.0",
  "password" : "password",
  "surrogate" : "surrogate@archiveco.fr",
  "username" : "toto@archiveco.fr"
}
```

Exemple de réponse HTTP


```
{
  "customerId" : "1",
  "email" : "toto@example.fr",
  "desactivationDate" : "string",
  "removingDate" : "string",
  "firstname" : "toto",
  "groupId" : "1",
  "id" : "1",
  "identifiant" : "1",
  "language" : "string",
  "lastConnection" : "string",
  "lastname" : "DUPONT",
  "level" : " ",
  "mobile" : "+33667678250",
  "nbFailedAttempts" : 0,
  "otp" : true,
  "passwordExpirationDate" : "string",
  "phone" : "+33145868450",
  "readonly" : true,
  "status" : "string",
  "subrogeable" : true,
  "type" : "string"
}
```

2.2.2. Déconnexion

GET /cas/logout

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Query	authToken <i>requis</i>	Identifiant technique du token à invalider	string

Type	Nom	Description	Schéma
Query	superUser <i>requis</i>	Email de l'utilisateur subrogeur	string

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	Pas de contenu
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu
404	Ressource non trouvée	Pas de contenu

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/cas/logout
```

Requête header

```
"string"
```

Requête query

```
{
  "authToken" : "string",
  "superUser" : "string"
}
```

2.2.3. Modification du mot de passe

```
POST /cas/password/change
```

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Header	password <i>requis</i>	Nouveau mot de passe	string
Header	username <i>requis</i>	Email de l'utilisateur	string

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	string
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu

Consomme

- `application/json`

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/cas/password/change
```

Requête header

```
"string"
```

Exemple de réponse HTTP

Réponse 200

```
"true"
```

2.2.4. Récupération d'une subrogation à partir de l'email du subrogeur

```
GET /cas/subrogations
```

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Query	superUserEmail <i>requis</i>	Email du subrogeur	string

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	< SubrogationDto > array
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu
404	Ressource non trouvée	Pas de contenu

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/cas/subrogations
```

Requête header

```
"string"
```

Requête query

```
{
  "superUserEmail" : "string"
}
```

Exemple de réponse HTTP

Réponse 200

```
[ {
  "date" : "string",
  "id" : "1",
  "status" : "CREATED",
  "superUser" : "superuser@arhiveco.fr",
  "superUserCustomerId" : "1",
  "surrogate" : "surrogate@archiveco.fr",
  "surrogateCustomerId" : "1"
} ]
```

2.2.5. Récupération d'un utilisateur

GET /cas/users

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Query	email <i>optionnel</i>	Email de l'utilisateur	string
Query	embedded <i>optionnel</i>	value authToken pour générer un token d'authentification, surrogation pour signifier que c'est une connexion par subrogation	< enum (authtoken, surrogation) > array(csv)
Query	id <i>optionnel</i>	Identifiant technique de l'utilisateur	string

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	UserDto

Code HTTP	Description	Schéma
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu
404	Ressource non trouvée	Pas de contenu

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/cas/users
```

Requête header

```
"string"
```

Requête query

```
{
  "email" : "string",
  "embedded" : "string",
  "id" : "string"
}
```

Exemple de réponse HTTP

Réponse 200

```
{
  "customerId" : "1",
  "email" : "toto@example.fr",
  "desactivationDate" : "string",
  "removingDate" : "string",
  "firstname" : "toto",
  "groupId" : "1",
  "id" : "1",
  "identifiant" : "1",
  "language" : "string",
  "lastConnection" : "string",
  "lastname" : "DUPONT",
  "level" : " ",
  "mobile" : "+33667678250",
  "nbFailedAttempts" : 0,
  "otp" : true,
  "passwordExpirationDate" : "string",
  "phone" : "+33145868450",
  "readonly" : true,
  "status" : "string",
  "subrogeable" : true,
  "type" : "string"
}
```

2.3. Clients

Ensemble des APIs permettant la gestion des clients (création, modification, récupération et vérification de l'existence)

2.3.1. Création d'un client

POST /customers

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Body	customer <i>requis</i>	Client à créer	CustomerDto

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
201	Created	CustomerDto
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu

Consomme

- `application/json`

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/customers
```

Requête header

```
"string"
```

Requête body


```

{
  "address" : {
    "city" : "Paris",
    "country" : "France",
    "street" : "43 avenue de la grande armée",
    "zipCode" : "75008"
  },
  "rgpdAlertDelay" : 130,
  "rgpdAlert" : true,
  "code" : "1",
  "companyName" : "archiveco",
  "defaultEmailDomain" : "@archiveco.fr",
  "emailDomains" : [ "@archiveco.fr", "@archiveco.com" ],
  "enabled" : true,
  "id" : "1",
  "identifiant" : "1",
  "language" : "FRENCH",
  "name" : "archiveco",
  "otp" : "OPTIONAL",
  "owners" : [ {
    "address" : {
      "city" : "Paris",
      "country" : "France",
      "street" : "43 avenue de la grande armée",
      "zipCode" : "75008"
    },
    "code" : "1",
    "companyName" : "archiveco",
    "customerId" : "1",
    "id" : "1",
    "identifiant" : "1",
    "name" : "toto",
    "readonly" : true
  } ],
  "readonly" : true,
  "passwordRevocationDelay" : 1,
  "subrogeable" : true,
  "hasCustomGraphicIdentity" : true
}

```

Exemple de réponse HTTP

Réponse 201

```
{
  "address" : {
    "city" : "Paris",
    "country" : "France",
    "street" : "43 avenue de la grande armée",
    "zipCode" : "75008"
  },
  "rgpdAlertDelay" : 130,
  "rgpdAlert" : true,
  "code" : "1",
  "companyName" : "archiveco",
  "defaultEmailDomain" : "@archiveco.fr",
  "emailDomains" : [ "@archiveco.fr", "@archiveco.com" ],
  "enabled" : true,
  "id" : "1",
  "identifiant" : "1",
  "language" : "FRENCH",
  "name" : "archiveco",
  "otp" : "OPTIONAL",
  "owners" : [ {
    "address" : {
      "city" : "Paris",
      "country" : "France",
      "street" : "43 avenue de la grande armée",
      "zipCode" : "75008"
    },
    "code" : "1",
    "companyName" : "archiveco",
    "customerId" : "1",
    "id" : "1",
    "identifiant" : "1",
    "name" : "toto",
    "readonly" : true
  } ],
  "readonly" : true,
  "passwordRevocationDelay" : 1,
  "subrogeable" : true,
  "hasCustomGraphicIdentity" : true
}
```

2.3.2. Récupération paginée des clients

GET /customers

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Query	criteria <i>optionnel</i>	Critères de recherche	string
Query	direction <i>optionnel</i>	Direction pour le tri	enum (ASC, DESC)
Query	embedded <i>optionnel</i>	Non utilisées	enum (ALL)
Query	orderBy <i>optionnel</i>	Nom du champ sur lequel effectuer le tri	string
Query	page <i>requis</i>	Numéro de la page	integer (int32)
Query	size <i>requis</i>	Nombre de résultats maximum	integer (int32)

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	PaginatedValuesDto «CustomerDto»
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu
404	Ressource non trouvée	Pas de contenu

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/customers
```

Requête header

```
"string"
```

Requête query

```
{
  "criteria" : "string",
  "direction" : "string",
  "embedded" : "string",
  "orderBy" : "string",
  "page" : 0,
  "size" : 0
}
```

Exemple de réponse HTTP

Réponse 200

```

{
  "hasMore" : true,
  "pageNum" : 0,
  "pageSize" : 0,
  "values" : [ {
    "address" : {
      "city" : "Paris",
      "country" : "France",
      "street" : "43 avenue de la grande armée",
      "zipCode" : "75008"
    },
    "rgpdAlertDelay" : 130,
    "rgpdAlert" : true,
    "code" : "1",
    "companyName" : "archiveco",
    "defaultEmailDomain" : "@archiveco.fr",
    "emailDomains" : [ "@archiveco.fr", "@archiveco.com" ],
    "enabled" : true,
    "id" : "1",
    "identifiant" : "1",
    "language" : "FRENCH",
    "name" : "archiveco",
    "otp" : "OPTIONAL",
    "owners" : [ {
      "address" : {
        "city" : "Paris",
        "country" : "France",
        "street" : "43 avenue de la grande armée",
        "zipCode" : "75008"
      },
      "code" : "1",
      "companyName" : "archiveco",
      "customerId" : "1",
      "id" : "1",
      "identifiant" : "1",
      "name" : "toto",
      "readonly" : true
    } ],
    "readonly" : true,
    "passwordRevocationDelay" : 1,
    "subrogeable" : true,
    "hasCustomGraphicIdentity" : true
  } ]
}

```

2.3.3. Vérification de l'existence d'un client

```
HEAD /customers/check
```

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Query	criteria <i>optionnel</i>	Critères de recherche	string

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	Pas de contenu
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu

Consomme

- `application/json`

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/customers/check
```

Requête header

```
"string"
```

Requête query

```
{
  "criteria" : "string"
}
```

2.3.4. Récupération du client courant

GET /customers/me

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	CustomerDto
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu
404	Ressource non trouvée	Pas de contenu

Exemple de requête HTTP

Requête path

/customers/me

Requête header

"string"

Exemple de réponse HTTP

Réponse 200

```
{
  "address" : {
    "city" : "Paris",
    "country" : "France",
    "street" : "43 avenue de la grande armée",
    "zipCode" : "75008"
  },
  "rgpdAlertDelay" : 130,
  "rgpdAlert" : true,
  "code" : "1",
  "companyName" : "archiveco",
  "defaultEmailDomain" : "@archiveco.fr",
  "emailDomains" : [ "@archiveco.fr", "@archiveco.com" ],
  "enabled" : true,
  "id" : "1",
  "identifiant" : "1",
  "language" : "FRENCH",
  "name" : "archiveco",
  "otp" : "OPTIONAL",
  "owners" : [ {
    "address" : {
      "city" : "Paris",
      "country" : "France",
      "street" : "43 avenue de la grande armée",
      "zipCode" : "75008"
    },
    "code" : "1",
    "companyName" : "archiveco",
    "customerId" : "1",
    "id" : "1",
    "identifiant" : "1",
    "name" : "toto",
    "readonly" : true
  } ],
  "readonly" : true,
  "passwordRevocationDelay" : 1,
  "subrogeable" : true,
  "hasCustomGraphicIdentity" : true
}
```

2.3.5. Récupération d'un client

```
GET /customers/{id}
```

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Path	id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	CustomerDto
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu
404	Ressource non trouvée	Pas de contenu

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/customers/string
```

Requête header

```
"string"
```

Exemple de réponse HTTP

Réponse 200

```
{
  "address" : {
    "city" : "Paris",
    "country" : "France",
    "street" : "43 avenue de la grande armée",
    "zipCode" : "75008"
  },
  "rgpdAlertDelay" : 130,
  "rgpdAlert" : true,
  "code" : "1",
  "companyName" : "archiveco",
  "defaultEmailDomain" : "@archiveco.fr",
  "emailDomains" : [ "@archiveco.fr", "@archiveco.com" ],
  "enabled" : true,
  "id" : "1",
  "identifiant" : "1",
  "language" : "FRENCH",
  "name" : "archiveco",
  "otp" : "OPTIONAL",
  "owners" : [ {
    "address" : {
      "city" : "Paris",
      "country" : "France",
      "street" : "43 avenue de la grande armée",
      "zipCode" : "75008"
    },
    "code" : "1",
    "companyName" : "archiveco",
    "customerId" : "1",
    "id" : "1",
    "identifiant" : "1",
    "name" : "toto",
    "readonly" : true
  } ],
  "readonly" : true,
  "passwordRevocationDelay" : 1,
  "subrogeable" : true,
  "hasCustomGraphicIdentity" : true
}
```

2.3.6. Modification d'un client

```
PUT /customers/{id}
```

CAUTION operation.deprecated

Description

L'API sera supprimée en V2

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Path	id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Body	customer <i>requis</i>	client	CustomerDto

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	CustomerDto
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu
404	Ressource non trouvée	Pas de contenu

Consomme

- `application/json`

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/customers/string
```

Requête header

```
"string"
```

Requête body

```
{
  "address" : {
    "city" : "Paris",
    "country" : "France",
    "street" : "43 avenue de la grande armée",
    "zipCode" : "75008"
  },
  "rgpdAlertDelay" : 130,
  "rgpdAlert" : true,
  "code" : "1",
  "companyName" : "archiveco",
  "defaultEmailDomain" : "@archiveco.fr",
  "emailDomains" : [ "@archiveco.fr", "@archiveco.com" ],
  "enabled" : true,
  "id" : "1",
  "identifiant" : "1",
  "language" : "FRENCH",
  "name" : "archiveco",
  "otp" : "OPTIONAL",
  "owners" : [ {
    "address" : {
      "city" : "Paris",
      "country" : "France",
      "street" : "43 avenue de la grande armée",
      "zipCode" : "75008"
    },
    "code" : "1",
    "companyName" : "archiveco",
    "customerId" : "1",
    "id" : "1",
    "identifiant" : "1",
    "name" : "toto",
    "readonly" : true
  } ],
  "readonly" : true,
  "passwordRevocationDelay" : 1,
  "subrogeable" : true,
  "hasCustomGraphicIdentity" : true
}
```

Exemple de réponse HTTP

Réponse 200

```
{
  "address" : {
    "city" : "Paris",
    "country" : "France",
    "street" : "43 avenue de la grande armée",
    "zipCode" : "75008"
  },
  "rgpdAlertDelay" : 130,
  "rgpdAlert" : true,
  "code" : "1",
  "companyName" : "archiveco",
  "defaultEmailDomain" : "@archiveco.fr",
  "emailDomains" : [ "@archiveco.fr", "@archiveco.com" ],
  "enabled" : true,
  "id" : "1",
  "identifiant" : "1",
  "language" : "FRENCH",
  "name" : "archiveco",
  "otp" : "OPTIONAL",
  "owners" : [ {
    "address" : {
      "city" : "Paris",
      "country" : "France",
      "street" : "43 avenue de la grande armée",
      "zipCode" : "75008"
    },
    "code" : "1",
    "companyName" : "archiveco",
    "customerId" : "1",
    "id" : "1",
    "identifiant" : "1",
    "name" : "toto",
    "readonly" : true
  } ],
  "readonly" : true,
  "passwordRevocationDelay" : 1,
  "subrogeable" : true,
  "hasCustomGraphicIdentity" : true
}
```

2.3.7. Modification partielle d'un client

```
PATCH /customers/{id}
```

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Path	id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
FormData	logo <i>optionnel</i>	Logo du client. Ce paramètre est optionnel et n'est présent que si la modification concerne l'identité graphique du client	file
FormData	partialDto <i>requis</i>	Map<string, object> qui contient une clé id avec l'id du client à modifier et une paire de clé/valeur pour chaque attribut du client à modifier	string

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	CustomerDto
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu
404	Ressource non trouvée	Pas de contenu

Consomme

- `application/json`
- `multipart/form-data`

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/customers/string
```

Requête header

```
"string"
```

Requête formData

```
"string"
```

Exemple de réponse HTTP

Réponse 200

```
{
  "address" : {
    "city" : "Paris",
    "country" : "France",
    "street" : "43 avenue de la grande armée",
    "zipCode" : "75008"
  },
  "rgpdAlertDelay" : 130,
  "rgpdAlert" : true,
  "code" : "1",
  "companyName" : "archiveco",
  "defaultEmailDomain" : "@archiveco.fr",
  "emailDomains" : [ "@archiveco.fr", "@archiveco.com" ],
  "enabled" : true,
  "id" : "1",
  "identifiant" : "1",
  "language" : "FRENCH",
  "name" : "archiveco",
  "otp" : "OPTIONAL",
  "owners" : [ {
    "address" : {
      "city" : "Paris",
      "country" : "France",
      "street" : "43 avenue de la grande armée",
      "zipCode" : "75008"
    },
    "code" : "1",
    "companyName" : "archiveco",
    "customerId" : "1",
    "id" : "1",
    "identifiant" : "1",
    "name" : "toto",
    "readonly" : true
  } ],
  "readonly" : true,
  "passwordRevocationDelay" : 1,
  "subrogeable" : true,
  "hasCustomGraphicIdentity" : true
}
```

2.3.8. Récupération de l'historique d'un client

```
GET /customers/{id}/history
```

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Path	id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	JsonNode
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu
404	Ressource non trouvée	Pas de contenu

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/customers/string/history
```

Requête header

```
"string"
```

Exemple de réponse HTTP

Réponse 200


```
{
  "array" : true,
  "bigDecimal" : true,
  "bigInteger" : true,
  "binary" : true,
  "boolean" : true,
  "containerNode" : true,
  "double" : true,
  "float" : true,
  "floatingPointNumber" : true,
  "int" : true,
  "integralNumber" : true,
  "long" : true,
  "missingNode" : true,
  "nodeType" : "string",
  "null" : true,
  "number" : true,
  "object" : true,
  "pojo" : true,
  "short" : true,
  "textual" : true,
  "valueNode" : true
}
```

2.4. Fournisseur D'identités

Ensemble des APIs permettant la gestion des fournisseurs d'identités (création, modification, récupération et vérification de l'existence)

2.4.1. Création d'un fournisseur d'identité

POST /providers

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Body	idp <i>requis</i>	Un fournisseur d'identité	IdentityProviderDto

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	IdentityProviderDto
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu

Consomme

- `application/json`

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/providers
```

Requête header

```
"string"
```

Requête body

```
{
  "customerId" : "1",
  "enabled" : true,
  "id" : "1",
  "identifiant" : "1",
  "idpMetadata" : "string",
  "internal" : true,
  "keystoreBase64" : "string",
  "keystorePassword" : "password",
  "maximumAuthenticationLifetime" : 86400,
  "name" : "google_id",
  "patterns" : [ ".*@archiveco.fr" ],
  "privateKeyPassword" : "password",
  "readonly" : true,
  "spMetadata" : "string",
  "technicalName" : "idparchiveco"
}
```

Exemple de réponse HTTP

Réponse 200

```
{
  "customerId" : "1",
  "enabled" : true,
  "id" : "1",
  "identifiant" : "1",
  "idpMetadata" : "string",
  "internal" : true,
  "keystoreBase64" : "string",
  "keystorePassword" : "password",
  "maximumAuthenticationLifetime" : 86400,
  "name" : "google_id",
  "patterns" : [ ".*@archiveco.fr" ],
  "privateKeyPassword" : "password",
  "readonly" : true,
  "spMetadata" : "string",
  "technicalName" : "idparchiveco"
}
```

2.4.2. Récupération des fournisseurs d'identités

GET /providers

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Query	criteria <i>optionnel</i>	Critères de recherche	string
Query	embedded <i>optionnel</i>	Récupération du keystore (base64) et des metadata	enum (KEYSTORE, IDPMETADATA)

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	< IdentityProviderDto > array
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu
404	Ressource non trouvée	Pas de contenu

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/providers
```

Requête header

```
"string"
```

Requête query

```
{
  "criteria" : "string",
  "embedded" : "string"
}
```

Exemple de réponse HTTP

Réponse 200

```
[ {
  "customerId" : "1",
  "enabled" : true,
  "id" : "1",
  "identifiant" : "1",
  "idpMetadata" : "string",
  "internal" : true,
  "keystoreBase64" : "string",
  "keystorePassword" : "password",
  "maximumAuthenticationLifetime" : 86400,
  "name" : "google_id",
  "patterns" : [ ".*@archiveco.fr" ],
  "privateKeyPassword" : "password",
  "readonly" : true,
  "spMetadata" : "string",
  "technicalName" : "idparchiveco"
} ]
```

2.4.3. Vérification de l'existence d'un fournisseur d'identité

HEAD /providers/check

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Query	criteria <i>optionnel</i>	Critères de recherche	string

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	Pas de contenu
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu

Consomme

- `application/json`

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/providers/check
```

Requête header

```
"string"
```

Requête query

```
{
  "criteria" : "string"
}
```

2.4.4. Récupération d'un fournisseur d'identité

```
GET /providers/{id}
```

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string

Type	Nom	Description	Schéma
Path	id <i>requis</i>	Identifiant technique d'un fournisseur d'identité	string
Query	embedded <i>optionnel</i>	Récupération du keystore (base64) et des metadata	enum (KEYSTORE, IDPMETADATA)

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	IdentityProviderDto
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu
404	Ressource non trouvée	Pas de contenu

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/providers/string
```

Requête header

```
"string"
```

Requête query

```
{
  "embedded" : "string"
}
```

Exemple de réponse HTTP

Réponse 200

```
{
  "customerId" : "1",
  "enabled" : true,
  "id" : "1",
  "identifiant" : "1",
  "idpMetadata" : "string",
  "internal" : true,
  "keystoreBase64" : "string",
  "keystorePassword" : "password",
  "maximumAuthenticationLifetime" : 86400,
  "name" : "google_id",
  "patterns" : [ ".*@archiveco.fr" ],
  "privateKeyPassword" : "password",
  "readonly" : true,
  "spMetadata" : "string",
  "technicalName" : "idparchiveco"
}
```

2.4.5. Modification partielle d'un fournisseur d'identité

PATCH /providers/{id}

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Path	id <i>requis</i>	Identifiant technique du fournisseur d'identité	string
Body	partialDto <i>requis</i>	Contient les champs à modifier ainsi que leurs nouvelles valeurs	object

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	IdentityProviderDto
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu
404	Ressource non trouvée	Pas de contenu

Consomme

- `application/json`

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/providers/string
```

Requête header

```
"string"
```

Requête body

```
{ }
```

Exemple de réponse HTTP

Réponse 200

```
{
  "customerId" : "1",
  "enabled" : true,
  "id" : "1",
  "identifiant" : "1",
  "idpMetadata" : "string",
  "internal" : true,
  "keystoreBase64" : "string",
  "keystorePassword" : "password",
  "maximumAuthenticationLifetime" : 86400,
  "name" : "google_id",
  "patterns" : [ ".*@archiveco.fr" ],
  "privateKeyPassword" : "password",
  "readonly" : true,
  "spMetadata" : "string",
  "technicalName" : "idparchiveco"
}
```

2.5. Groupes

Ensemble des APIs permettant la gestion des groupes (création, modification, récupération et vérification de l'existence)

2.5.1. Création d'un groupe

POST /groups

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Body	groupe <i>requis</i>	Groupe à créer	GroupDto

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	GroupDto
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu
403	L'utilisateur ne possède pas les droits pour effectuer cette opération	Pas de contenu

Consomme

- `application/json`

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/groups
```

Requête header

```
"string"
```

Requête body

```

{
  "customerId" : "1",
  "description" : "Groupe pour les utilisateurs RH",
  "enabled" : true,
  "id" : "1",
  "identifiant" : "1",
  "level" : "",
  "name" : "Groupe RH",
  "profileIds" : [ "1", "2", "3" ],
  "profiles" : [ {
    "applicationName" : "USERS_APP",
    "customerId" : "1",
    "description" : "profile des droits utilisateurs",
    "enabled" : true,
    "externalParamId" : "string",
    "externalParamIdentifier" : "string",
    "groupsCount" : 2,
    "id" : "1",
    "identifiant" : "1",
    "level" : "",
    "name" : "ProfileRH",
    "readonly" : true,
    "roles" : [ {
      "name" : "ROLE_CREATE_USERS"
    } ],
    "tenantIdentifier" : 1,
    "tenantName" : "Tenant 1",
    "usersCount" : 10
  } ],
  "readonly" : true,
  "usersCount" : 0
}

```

Exemple de réponse HTTP

Réponse 200

```
{
  "customerId" : "1",
  "description" : "Groupe pour les utilisateurs RH",
  "enabled" : true,
  "id" : "1",
  "identifiant" : "1",
  "level" : "",
  "name" : "Groupe RH",
  "profileIds" : [ "1", "2", "3" ],
  "profiles" : [ {
    "applicationName" : "USERS_APP",
    "customerId" : "1",
    "description" : "profile des droits utilisateurs",
    "enabled" : true,
    "externalParamId" : "string",
    "externalParamIdentifier" : "string",
    "groupsCount" : 2,
    "id" : "1",
    "identifiant" : "1",
    "level" : "",
    "name" : "ProfileRH",
    "readonly" : true,
    "roles" : [ {
      "name" : "ROLE_CREATE_USERS"
    } ],
    "tenantIdentifier" : 1,
    "tenantName" : "Tenant 1",
    "usersCount" : 10
  } ],
  "readonly" : true,
  "usersCount" : 0
}
```

2.5.2. Récupération paginée des groupes

GET /groups

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Query	criteria <i>optionnel</i>	Critères de recherche	string
Query	direction <i>optionnel</i>	Direction pour le tri	enum (ASC, DESC)
Query	embedded <i>optionnel</i>	Récupération des profils associés	enum (ALL)
Query	orderBy <i>optionnel</i>	Nom du champ sur lequel effectuer le tri	string
Query	page <i>requis</i>	Numéro de la page	integer (int32)
Query	size <i>requis</i>	Nombre de résultats maximum	integer (int32)

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	PaginatedValuesDto«GroupDto»
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu
404	Ressource non trouvée	Pas de contenu

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/groups
```

Requête header

```
"string"
```

Requête query

```
{
  "criteria" : "string",
  "direction" : "string",
  "embedded" : "string",
  "orderBy" : "string",
  "page" : 0,
  "size" : 0
}
```

Exemple de réponse HTTP

Réponse 200

```

{
  "hasMore" : true,
  "pageNum" : 0,
  "pageSize" : 0,
  "values" : [ {
    "customerId" : "1",
    "description" : "Groupe pour les utilisateurs RH",
    "enabled" : true,
    "id" : "1",
    "identifiant" : "1",
    "level" : "",
    "name" : "Groupe RH",
    "profileIds" : [ "1", "2", "3" ],
    "profiles" : [ {
      "applicationName" : "USERS_APP",
      "customerId" : "1",
      "description" : "profile des droits utilisateurs",
      "enabled" : true,
      "externalParamId" : "string",
      "externalParamIdentifier" : "string",
      "groupsCount" : 2,
      "id" : "1",
      "identifiant" : "1",
      "level" : "",
      "name" : "ProfileRH",
      "readonly" : true,
      "roles" : [ {
        "name" : "ROLE_CREATE_USERS"
      } ],
      "tenantIdentifier" : 1,
      "tenantName" : "Tenant 1",
      "usersCount" : 10
    } ],
    "readonly" : true,
    "usersCount" : 0
  } ]
}

```

2.5.3. Vérification de l'existence d'un groupe

```
HEAD /groups/check
```

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Query	criteria <i>optionnel</i>	Critères de recherche	string

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	Pas de contenu
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu

Consomme

- `application/json`

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/groups/check
```

Requête header

```
"string"
```

Requête query

```
{
  "criteria" : "string"
}
```

2.5.4. Récupération des niveaux des groupes

GET /groups/levels

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Query	criteria <i>optionnel</i>	Critères de recherche	string

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	< string > array
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu
404	Ressource non trouvée	Pas de contenu

Exemple de requête HTTP

Requête path

/groups/levels

Requête header

"string"

Requête query

```
{
  "criteria" : "string"
}
```

Exemple de réponse HTTP

Réponse 200

```
[ "string" ]
```

2.5.5. Récupération d'un groupe

```
GET /groups/{id}
```

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Path	id <i>requis</i>	Identifiant technique du groupe	string
Query	embedded <i>optionnel</i>	Récupération des profiles du groupe	enum (ALL)

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	GroupDto
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu
404	Ressource non trouvée	Pas de contenu

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/groups/string
```

Requête header

```
"string"
```

Requête query

```
{  
  "embedded" : "string"  
}
```

Exemple de réponse HTTP

Réponse 200

```
{
  "customerId" : "1",
  "description" : "Groupe pour les utilisateurs RH",
  "enabled" : true,
  "id" : "1",
  "identifiant" : "1",
  "level" : "",
  "name" : "Groupe RH",
  "profileIds" : [ "1", "2", "3" ],
  "profiles" : [ {
    "applicationName" : "USERS_APP",
    "customerId" : "1",
    "description" : "profile des droits utilisateurs",
    "enabled" : true,
    "externalParamId" : "string",
    "externalParamIdentifier" : "string",
    "groupsCount" : 2,
    "id" : "1",
    "identifiant" : "1",
    "level" : "",
    "name" : "ProfileRH",
    "readonly" : true,
    "roles" : [ {
      "name" : "ROLE_CREATE_USERS"
    } ],
    "tenantIdentifier" : 1,
    "tenantName" : "Tenant 1",
    "usersCount" : 10
  } ],
  "readonly" : true,
  "usersCount" : 0
}
```

2.5.6. Modification d'un groupe

PUT /groups/{id}

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Path	id <i>requis</i>	Identifiant technique du groupe	string
Body	dto <i>requis</i>	dto	GroupDto

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	GroupDto
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu
404	Non trouvée	Pas de contenu

Consomme

- [application/json](#)

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/groups/string
```

Requête header

```
"string"
```

Requête body

```

{
  "customerId" : "1",
  "description" : "Groupe pour les utilisateurs RH",
  "enabled" : true,
  "id" : "1",
  "identifiant" : "1",
  "level" : "",
  "name" : "Groupe RH",
  "profileIds" : [ "1", "2", "3" ],
  "profiles" : [ {
    "applicationName" : "USERS_APP",
    "customerId" : "1",
    "description" : "profile des droits utilisateurs",
    "enabled" : true,
    "externalParamId" : "string",
    "externalParamIdentifier" : "string",
    "groupsCount" : 2,
    "id" : "1",
    "identifiant" : "1",
    "level" : "",
    "name" : "ProfileRH",
    "readonly" : true,
    "roles" : [ {
      "name" : "ROLE_CREATE_USERS"
    } ],
    "tenantIdentifier" : 1,
    "tenantName" : "Tenant 1",
    "usersCount" : 10
  } ],
  "readonly" : true,
  "usersCount" : 0
}

```

Exemple de réponse HTTP

Réponse 200

```
{
  "customerId" : "1",
  "description" : "Groupe pour les utilisateurs RH",
  "enabled" : true,
  "id" : "1",
  "identifiant" : "1",
  "level" : "",
  "name" : "Groupe RH",
  "profileIds" : [ "1", "2", "3" ],
  "profiles" : [ {
    "applicationName" : "USERS_APP",
    "customerId" : "1",
    "description" : "profile des droits utilisateurs",
    "enabled" : true,
    "externalParamId" : "string",
    "externalParamIdentifier" : "string",
    "groupsCount" : 2,
    "id" : "1",
    "identifiant" : "1",
    "level" : "",
    "name" : "ProfileRH",
    "readonly" : true,
    "roles" : [ {
      "name" : "ROLE_CREATE_USERS"
    } ],
    "tenantIdentifier" : 1,
    "tenantName" : "Tenant 1",
    "usersCount" : 10
  } ],
  "readonly" : true,
  "usersCount" : 0
}
```

2.5.7. Modification partielle d'un groupe

PATCH /groups/{id}

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Path	id <i>requis</i>	Identifiant technique du groupe	string
Body	partialDto <i>requis</i>	Contient les champs à modifier ainsi que leurs nouvelles valeurs	object

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	GroupDto
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu
404	Ressource non trouvée	Pas de contenu

Consomme

- `application/json`

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/groups/string
```

Requête header

```
"string"
```

Requête body

```
{ }
```

Exemple de réponse HTTP

Réponse 200

```
{
  "customerId" : "1",
  "description" : "Groupe pour les utilisateurs RH",
  "enabled" : true,
  "id" : "1",
  "identifiant" : "1",
  "level" : "",
  "name" : "Groupe RH",
  "profileIds" : [ "1", "2", "3" ],
  "profiles" : [ {
    "applicationName" : "USERS_APP",
    "customerId" : "1",
    "description" : "profile des droits utilisateurs",
    "enabled" : true,
    "externalParamId" : "string",
    "externalParamIdentifier" : "string",
    "groupsCount" : 2,
    "id" : "1",
    "identifiant" : "1",
    "level" : "",
    "name" : "ProfileRH",
    "readonly" : true,
    "roles" : [ {
      "name" : "ROLE_CREATE_USERS"
    } ],
    "tenantIdentifier" : 1,
    "tenantName" : "Tenant 1",
    "usersCount" : 10
  } ],
  "readonly" : true,
  "usersCount" : 0
}
```

2.5.8. Récupération de l'historique d'un groupe

```
GET /groups/{id}/history
```

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Path	id <i>requis</i>	Identifiant technique du groupe	string

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	JsonNode
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu
404	Ressource non trouvée	Pas de contenu

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/groups/string/history
```

Requête header

```
"string"
```

Exemple de réponse HTTP

Réponse 200

```
{
  "array" : true,
  "bigDecimal" : true,
  "bigInteger" : true,
  "binary" : true,
  "boolean" : true,
  "containerNode" : true,
  "double" : true,
  "float" : true,
  "floatingPointNumber" : true,
  "int" : true,
  "integralNumber" : true,
  "long" : true,
  "missingNode" : true,
  "nodeType" : "string",
  "null" : true,
  "number" : true,
  "object" : true,
  "pojo" : true,
  "short" : true,
  "textual" : true,
  "valueNode" : true
}
```

2.6. Profils

Ensemble des APIs permettant la gestion des profils (création, modification, récupération et vérification de l'existence)

2.6.1. Création d'un profil

POST /profiles

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Body	profile <i>requis</i>	Un profile	ProfileDto

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	ProfileDto
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu

Consomme

- `application/json`

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/profiles
```

Requête header

```
"string"
```

Requête body

```
{
  "applicationName" : "USERS_APP",
  "customerId" : "1",
  "description" : "profile des droits utilisateurs",
  "enabled" : true,
  "externalParamId" : "string",
  "externalParamIdentifier" : "string",
  "groupsCount" : 2,
  "id" : "1",
  "identifiant" : "1",
  "level" : "",
  "name" : "ProfileRH",
  "readonly" : true,
  "roles" : [ {
    "name" : "ROLE_CREATE_USERS"
  } ],
  "tenantIdentifier" : 1,
  "tenantName" : "Tenant 1",
  "usersCount" : 10
}
```

Exemple de réponse HTTP

Réponse 200

```
{
  "applicationName" : "USERS_APP",
  "customerId" : "1",
  "description" : "profile des droits utilisateurs",
  "enabled" : true,
  "externalParamId" : "string",
  "externalParamIdentifier" : "string",
  "groupsCount" : 2,
  "id" : "1",
  "identifiant" : "1",
  "level" : "",
  "name" : "ProfileRH",
  "readonly" : true,
  "roles" : [ {
    "name" : "ROLE_CREATE_USERS"
  } ],
  "tenantIdentifier" : 1,
  "tenantName" : "Tenant 1",
  "usersCount" : 10
}
```

2.6.2. Récupération paginée des profils

GET /profiles

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Query	criteria <i>optionnel</i>	Critères de recherche	string
Query	direction <i>optionnel</i>	Direction pour le tri	enum (ASC, DESC)
Query	embedded <i>optionnel</i>	Récupération des compteurs usersCount, groupCount ainsi que le nom du tenant	enum (ALL)
Query	orderBy <i>optionnel</i>	Nom du champ sur lequel effectuer le tri	string
Query	page <i>requis</i>	Numéro de la page	integer (int32)
Query	size <i>requis</i>	Nombre de résultats maximum	integer (int32)

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	PaginatedValuesDto «ProfileDto»
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu
404	Ressource non trouvée	Pas de contenu

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/profiles
```

Requête header

```
"string"
```

Requête query

```
{  
  "criteria" : "string",  
  "direction" : "string",  
  "embedded" : "string",  
  "orderBy" : "string",  
  "page" : 0,  
  "size" : 0  
}
```

Exemple de réponse HTTP

Réponse 200


```
{
  "hasMore" : true,
  "pageNum" : 0,
  "pageSize" : 0,
  "values" : [ {
    "applicationName" : "USERS_APP",
    "customerId" : "1",
    "description" : "profile des droits utilisateurs",
    "enabled" : true,
    "externalParamId" : "string",
    "externalParamIdentifier" : "string",
    "groupsCount" : 2,
    "id" : "1",
    "identifier" : "1",
    "level" : "",
    "name" : "ProfileRH",
    "readonly" : true,
    "roles" : [ {
      "name" : "ROLE_CREATE_USERS"
    } ],
    "tenantIdentifier" : 1,
    "tenantName" : "Tenant 1",
    "usersCount" : 10
  } ]
}
```

2.6.3. Vérification de l'existence d'un profil

HEAD /profiles/check

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Query	criteria <i>optionnel</i>	Critères de recherche	string

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	Pas de contenu
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu

Consomme

- `application/json`

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/profiles/check
```

Requête header

```
"string"
```

Requête query

```
{  
  "criteria" : "string"  
}
```

2.6.4. Récupération des niveaux des profils

```
GET /profiles/levels
```

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Query	criteria <i>optionnel</i>	Critères de recherche	string

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	< string > array
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu
404	Ressource non trouvée	Pas de contenu

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/profiles/levels
```

Requête header

```
"string"
```

Requête query

```
{
  "criteria" : "string"
}
```

Exemple de réponse HTTP

Réponse 200

```
[ "string" ]
```

2.6.5. Récupération d'un profil

```
GET /profiles/{id}
```

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Path	id <i>requis</i>	Identifiant technique du profile	string
Query	embedded <i>optionnel</i>	Récupération des compteurs usersCount, groupCount ainsi que le nom du tenant	enum (ALL)

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	ProfileDto
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu
404	Ressource non trouvée	Pas de contenu

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/profiles/string
```

Requête header

```
"string"
```

Requête query

```
{  
  "embedded" : "string"  
}
```

Exemple de réponse HTTP

Réponse 200

```
{
  "applicationName" : "USERS_APP",
  "customerId" : "1",
  "description" : "profile des droits utilisateurs",
  "enabled" : true,
  "externalParamId" : "string",
  "externalParamIdentifier" : "string",
  "groupsCount" : 2,
  "id" : "1",
  "identifier" : "1",
  "level" : "",
  "name" : "ProfileRH",
  "readonly" : true,
  "roles" : [ {
    "name" : "ROLE_CREATE_USERS"
  } ],
  "tenantIdentifier" : 1,
  "tenantName" : "Tenant 1",
  "usersCount" : 10
}
```

2.6.6. Modification partielle d'un profil

```
PATCH /profiles/{id}
```

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Path	id <i>requis</i>	Identifiant technique du profil	string

Type	Nom	Description	Schéma
Body	partialDto <i>requis</i>	Contient les champs à modifier ainsi que leurs nouvelles valeurs	object

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	ProfileDto
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu
404	Ressource non trouvée	Pas de contenu

Consomme

- `application/json`

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/profiles/string
```

Requête header

```
"string"
```

Requête body

```
{ }
```

Exemple de réponse HTTP

Réponse 200

```
{
  "applicationName" : "USERS_APP",
  "customerId" : "1",
  "description" : "profile des droits utilisateurs",
  "enabled" : true,
  "externalParamId" : "string",
  "externalParamIdentifier" : "string",
  "groupsCount" : 2,
  "id" : "1",
  "identifiant" : "1",
  "level" : "",
  "name" : "ProfileRH",
  "readonly" : true,
  "roles" : [ {
    "name" : "ROLE_CREATE_USERS"
  } ],
  "tenantIdentifier" : 1,
  "tenantName" : "Tenant 1",
  "usersCount" : 10
}
```

2.6.7. Récupération de l'historique d'un profil

GET /profiles/{id}/history

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Path	id <i>requis</i>	Identifiant technique du profil	string

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	JsonNode
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu
404	Ressource non trouvée	Pas de contenu

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/profiles/string/history
```

Requête header

```
"string"
```

Exemple de réponse HTTP

Réponse 200

```
{
  "array" : true,
  "bigDecimal" : true,
  "bigInteger" : true,
  "binary" : true,
  "boolean" : true,
  "containerNode" : true,
  "double" : true,
  "float" : true,
  "floatingPointNumber" : true,
  "int" : true,
  "integralNumber" : true,
  "long" : true,
  "missingNode" : true,
  "nodeType" : "string",
  "null" : true,
  "number" : true,
  "object" : true,
  "pojo" : true,
  "short" : true,
  "textual" : true,
  "valueNode" : true
}
```


2.7. Propriétaires

Ensemble des APIs permettant la gestion des propriétaires (création, modification, récupération et vérification de l'existence)

2.7.1. Création d'un propriétaire

POST /owners

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Body	owner <i>requis</i>	Un propriétaire	OwnerDto

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	OwnerDto
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu

Consomme

- `application/json`

Exemple de requête HTTP

Requête path

/owners

Requête header

```
"string"
```

Requête body

```
{
  "address" : {
    "city" : "Paris",
    "country" : "France",
    "street" : "43 avenue de la grande armée",
    "zipCode" : "75008"
  },
  "code" : "1",
  "companyName" : "archiveco",
  "customerId" : "1",
  "id" : "1",
  "identifiant" : "1",
  "name" : "toto",
  "readonly" : true
}
```

Exemple de réponse HTTP

Réponse 200

```
{
  "address" : {
    "city" : "Paris",
    "country" : "France",
    "street" : "43 avenue de la grande armée",
    "zipCode" : "75008"
  },
  "code" : "1",
  "companyName" : "archiveco",
  "customerId" : "1",
  "id" : "1",
  "identifiant" : "1",
  "name" : "toto",
  "readonly" : true
}
```

2.7.2. Vérification de l'existence d'un propriétaire

```
HEAD /owners/check
```

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Query	criteria <i>optionnel</i>	Critères de recherche	string

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	Pas de contenu
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu

Consomme

- `application/json`

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/owners/check
```

Requête header

```
"string"
```

Requête query

```
{
  "criteria" : "string"
}
```

2.7.3. Récupération d'un propriétaire

```
GET /owners/{id}
```

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Path	id <i>requis</i>	Identifiant technique d'un propriétaire	string

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	OwnerDto
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu
404	Ressource non trouvée	Pas de contenu

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/owners/string
```

Requête header

```
"string"
```

Exemple de réponse HTTP

Réponse 200

```
{
  "address" : {
    "city" : "Paris",
    "country" : "France",
    "street" : "43 avenue de la grande armée",
    "zipCode" : "75008"
  },
  "code" : "1",
  "companyName" : "archiveco",
  "customerId" : "1",
  "id" : "1",
  "identifiant" : "1",
  "name" : "toto",
  "readonly" : true
}
```

2.7.4. Modification d'un propriétaire

PUT /owners/{id}

CAUTION | operation.deprecated

Description

L'API sera supprimée en V2

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Path	id <i>requis</i>	Identifiant technique du propriétaire	string
Body	owner <i>requis</i>	Un propriétaire	OwnerDto

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	OwnerDto
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu
404	Ressource non trouvée	Pas de contenu

Consomme

- `application/json`

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/owners/string
```

Requête header

```
"string"
```

Requête body

```
{
  "address" : {
    "city" : "Paris",
    "country" : "France",
    "street" : "43 avenue de la grande armée",
    "zipCode" : "75008"
  },
  "code" : "1",
  "companyName" : "archiveco",
  "customerId" : "1",
  "id" : "1",
  "identifiant" : "1",
  "name" : "toto",
  "readonly" : true
}
```

Exemple de réponse HTTP

Réponse 200

```
{
  "address" : {
    "city" : "Paris",
    "country" : "France",
    "street" : "43 avenue de la grande armée",
    "zipCode" : "75008"
  },
  "code" : "1",
  "companyName" : "archiveco",
  "customerId" : "1",
  "id" : "1",
  "identifiant" : "1",
  "name" : "toto",
  "readonly" : true
}
```

2.7.5. Modification partielle d'un propriétaire

PATCH /owners/{id}

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Path	id <i>requis</i>	Identifiant technique du propriétaire	string
Body	partialDto <i>requis</i>	Contient les champs à modifier ainsi que leurs nouvelles valeurs	object

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	OwnerDto

Code HTTP	Description	Schéma
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu
404	Ressource non trouvée	Pas de contenu

Consomme

- `application/json`

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/owners/string
```

Requête header

```
"string"
```

Requête body

```
{ }
```

Exemple de réponse HTTP

Réponse 200

```
{
  "address" : {
    "city" : "Paris",
    "country" : "France",
    "street" : "43 avenue de la grande armée",
    "zipCode" : "75008"
  },
  "code" : "1",
  "companyName" : "archiveco",
  "customerId" : "1",
  "id" : "1",
  "identifiant" : "1",
  "name" : "toto",
  "readonly" : true
}
```


2.7.6. Récupération de l'historique d'un propriétaire

```
GET /owners/{id}/history
```

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Path	id <i>requis</i>	Identifiant technique du propriétaire	string

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	JsonNode
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu
404	Ressource non trouvée	Pas de contenu

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/owners/string/history
```

Requête header

```
"string"
```

Exemple de réponse HTTP

Réponse 200

```
{
  "array" : true,
  "bigDecimal" : true,
  "bigInteger" : true,
  "binary" : true,
  "boolean" : true,
  "containerNode" : true,
  "double" : true,
  "float" : true,
  "floatingPointNumber" : true,
  "int" : true,
  "integralNumber" : true,
  "long" : true,
  "missingNode" : true,
  "nodeType" : "string",
  "null" : true,
  "number" : true,
  "object" : true,
  "pojo" : true,
  "short" : true,
  "textual" : true,
  "valueNode" : true
}
```

2.8. Statut

Ensemble des APIs permettant de vérifier l'état du service

2.8.1. Test de l'API

GET /autotest

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	string
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu
404	Ressource non trouvée	Pas de contenu

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/autotest
```

Requête header

```
"string"
```

Exemple de réponse HTTP

Réponse 200

```
"string"
```

2.8.2. Récupération du statut de l'API

```
GET /status
```

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	string
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu
404	Ressource non trouvée	Pas de contenu

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/status
```

Requête header

```
"string"
```

Exemple de réponse HTTP

Réponse 200

```
"OK"
```

2.9. Subrogations

Ensemble des APIs permettant la gestion de la subrogation (création, modification, récupération et vérification de l'existence)

2.9.1. Création d'une subrogation

```
POST /subrogations
```

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Body	subrogation <i>requis</i>	Une subrogation	SubrogationDto

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	SubrogationDto
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu

Consomme

- `application/json`

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/subrogations
```

Requête header

```
"string"
```

Requête body

```
{
  "date" : "string",
  "id" : "1",
  "status" : "CREATED",
  "superUser" : "superuser@arhiveco.fr",
  "superUserCustomerId" : "1",
  "surrogate" : "surrogate@archiveco.fr",
  "surrogateCustomerId" : "1"
}
```

Exemple de réponse HTTP

Réponse 200

```
{
  "date" : "string",
  "id" : "1",
  "status" : "CREATED",
  "superUser" : "superuser@arhiveco.fr",
  "superUserCustomerId" : "1",
  "surrogate" : "surrogate@archiveco.fr",
  "surrogateCustomerId" : "1"
}
```

2.9.2. Récupération des subrogations

GET /subrogations

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Query	criteria <i>optionnel</i>	Critères de recherche	string

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	< SubrogationDto > array
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu
404	Ressource non trouvée	Pas de contenu

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/subrogations
```

Requête header

```
"string"
```

Requête query

```
{  
  "criteria" : "string"  
}
```

Exemple de réponse HTTP

Réponse 200

```
[ {  
  "date" : "string",  
  "id" : "1",  
  "status" : "CREATED",  
  "superUser" : "superuser@archiveco.fr",  
  "superUserCustomerId" : "1",  
  "surrogate" : "surrogate@archiveco.fr",  
  "surrogateCustomerId" : "1"  
} ]
```

2.9.3. Récupération d'un groupe

```
GET /subrogations/groups/{id}
```

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Path	id <i>requis</i>	Identifiant technique du groupe	string

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	GroupDto
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu
404	Ressource non trouvée	Pas de contenu

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/subrogations/groups/string
```

Requête header

```
"string"
```

Exemple de réponse HTTP

Réponse 200


```
{
  "customerId" : "1",
  "description" : "Groupe pour les utilisateurs RH",
  "enabled" : true,
  "id" : "1",
  "identifiant" : "1",
  "level" : "",
  "name" : "Groupe RH",
  "profileIds" : [ "1", "2", "3" ],
  "profiles" : [ {
    "applicationName" : "USERS_APP",
    "customerId" : "1",
    "description" : "profile des droits utilisateurs",
    "enabled" : true,
    "externalParamId" : "string",
    "externalParamIdentifier" : "string",
    "groupsCount" : 2,
    "id" : "1",
    "identifiant" : "1",
    "level" : "",
    "name" : "ProfileRH",
    "readonly" : true,
    "roles" : [ {
      "name" : "ROLE_CREATE_USERS"
    } ],
    "tenantIdentifier" : 1,
    "tenantName" : "Tenant 1",
    "usersCount" : 10
  } ],
  "readonly" : true,
  "usersCount" : 0
}
```

2.9.4. Récupération de ma subrogation en tant que subrogeur

GET /subrogations/me/superuser

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	SubrogationDto
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu
404	Ressource non trouvée	Pas de contenu

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/subrogations/me/superuser
```

Requête header

```
"string"
```

Exemple de réponse HTTP

Réponse 200

```
{
  "date" : "string",
  "id" : "1",
  "status" : "CREATED",
  "superUser" : "superuser@archiveco.fr",
  "superUserCustomerId" : "1",
  "surrogate" : "surrogate@archiveco.fr",
  "surrogateCustomerId" : "1"
}
```

2.9.5. Récupération de ma subrogation en tant que subrogé

```
GET /subrogations/me/surrogate
```

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	SubrogationDto
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu
404	Ressource non trouvée	Pas de contenu

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/subrogations/me/surrogate
```

Requête header

```
"string"
```

Exemple de réponse HTTP

Réponse 200

```
{
  "date" : "string",
  "id" : "1",
  "status" : "CREATED",
  "superUser" : "superuser@arhiveco.fr",
  "superUserCustomerId" : "1",
  "surrogate" : "surrogate@archiveco.fr",
  "surrogateCustomerId" : "1"
}
```

2.9.6. Acceptation d'une subrogation par le subrogé

PATCH /subrogations/surrogate/accept/{id}

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Path	id <i>requis</i>	Identifiant technique de la subrogation	string

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	SubrogationDto
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu
404	Ressource non trouvée	Pas de contenu

Consomme

- `application/json`

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/subrogations/surrogate/accept/string
```

Requête header

```
"string"
```

Exemple de réponse HTTP

Réponse 200

```
{
  "date" : "string",
  "id" : "1",
  "status" : "CREATED",
  "superUser" : "superuser@arhiveco.fr",
  "superUserCustomerId" : "1",
  "surrogate" : "surrogate@archiveco.fr",
  "surrogateCustomerId" : "1"
}
```

2.9.7. Refus de la subrogation par le subrogé

```
DELETE /subrogations/surrogate/decline/{id}
```

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Path	id <i>requis</i>	Identifiant technique de la subrogation	string

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	Pas de contenu

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/subrogations/surrogate/decline/string
```

Requête header

```
"string"
```

2.9.8. Récupération paginée des utilisateurs

```
GET /subrogations/users
```

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Query	criteria <i>optionnel</i>	criteria	string
Query	direction <i>optionnel</i>	direction	enum (ASC, DESC)
Query	orderBy <i>optionnel</i>	orderBy	string
Query	page <i>requis</i>	page	string

Type	Nom	Description	Schéma
Query	size <i>requis</i>	size	string

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	PaginatedValuesDto«UserDto»
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu
404	Non trouvée	Pas de contenu

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/subrogations/users
```

Requête header

```
"string"
```

Requête query

```
{
  "criteria" : "string",
  "direction" : "string",
  "orderBy" : "string",
  "page" : "string",
  "size" : "string"
}
```

Exemple de réponse HTTP

Réponse 200

```
{
  "hasMore" : true,
  "pageNum" : 0,
  "pageSize" : 0,
  "values" : [ {
    "customerId" : "1",
    "email" : "toto@example.fr",
    "desactivationDate" : "string",
    "removingDate" : "string",
    "firstname" : "toto",
    "groupId" : "1",
    "id" : "1",
    "identifiant" : "1",
    "language" : "string",
    "lastConnection" : "string",
    "lastname" : "DUPONT",
    "level" : " ",
    "mobile" : "+33667678250",
    "nbFailedAttempts" : 0,
    "otp" : true,
    "passwordExpirationDate" : "string",
    "phone" : "+33145868450",
    "readonly" : true,
    "status" : "string",
    "subrogeable" : true,
    "type" : "string"
  } ]
}
```

2.9.9. Récupération d'une subrogation

GET /subrogations/{id}

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Path	id <i>requis</i>	Identifiant technique de la subrogation	string

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	SubrogationDto
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu
404	Ressource non trouvée	Pas de contenu

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/subrogations/string
```

Requête header

```
"string"
```

Exemple de réponse HTTP

Réponse 200

```
{
  "date" : "string",
  "id" : "1",
  "status" : "CREATED",
  "superUser" : "superuser@archiveco.fr",
  "superUserCustomerId" : "1",
  "surrogate" : "surrogate@archiveco.fr",
  "surrogateCustomerId" : "1"
}
```

2.9.10. Modification d'une subrogation

```
PUT /subrogations/{id}
```

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Path	id <i>requis</i>	Identifiant technique de la subrogation	string
Body	subrogation <i>requis</i>	Une subrogation	SubrogationDto

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	SubrogationDto
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu
404	Ressource non trouvée	Pas de contenu

Consomme

- [application/json](#)

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/subrogations/string
```

Requête header

```
"string"
```

Requête body

```
{
  "date" : "string",
  "id" : "1",
  "status" : "CREATED",
  "superUser" : "superuser@arhiveco.fr",
  "superUserCustomerId" : "1",
  "surrogate" : "surrogate@archiveco.fr",
  "surrogateCustomerId" : "1"
}
```

Exemple de réponse HTTP

Réponse 200

```
{
  "date" : "string",
  "id" : "1",
  "status" : "CREATED",
  "superUser" : "superuser@arhiveco.fr",
  "superUserCustomerId" : "1",
  "surrogate" : "surrogate@archiveco.fr",
  "surrogateCustomerId" : "1"
}
```

2.9.11. Suppression d'une subrogation

```
DELETE /subrogations/{id}
```

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Path	id <i>requis</i>	Identifiant technique de la subrogation	string

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	Pas de contenu

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/subrogations/string
```

Requête header

```
"string"
```

2.9.12. Vérification de l'existence d'une subrogation

```
HEAD /subrogations/{id}
```

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Path	id <i>requis</i>	Identifiant technique d'une subrogation	string

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	Pas de contenu
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu

Consomme

- `application/json`

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/subrogations/string
```

Requête header

```
"string"
```

2.10. Tenants

Ensemble des APIs permettant la gestion des tenants (création, modification, récupération et vérification de l'existence)

2.10.1. Création d'un tenant

```
POST /tenants
```

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Body	tenant <i>requis</i>	Un tenant	TenantDto

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	TenantDto
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu

Consomme

- `application/json`

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/tenants
```

Requête header

```
"string"
```

Requête body

```
{
  "accessContractHoldingIdentifier" : "AC-00002",
  "accessContractLogbookIdentifier" : "AC-00001",
  "customerId" : "1",
  "enabled" : true,
  "id" : "1",
  "identifier" : 1,
  "ingestContractHoldingIdentifier" : "IC-00002",
  "itemIngestContractIdentifier" : "IC-00001",
  "name" : "tenant 10",
  "ownerId" : "1",
  "proof" : true,
  "readonly" : true
}
```

Exemple de réponse HTTP

Réponse 200

```
{
  "accessContractHoldingIdentifier" : "AC-00002",
  "accessContractLogbookIdentifier" : "AC-00001",
  "customerId" : "1",
  "enabled" : true,
  "id" : "1",
  "identifier" : 1,
  "ingestContractHoldingIdentifier" : "IC-00002",
  "itemIngestContractIdentifier" : "IC-00001",
  "name" : "tenant 10",
  "ownerId" : "1",
  "proof" : true,
  "readonly" : true
}
```

2.10.2. Récupération des tenants

GET /tenants

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Query	criteria <i>optionnel</i>	Critères de recherche	string

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	< TenantDto > array
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu
404	Ressource non trouvée	Pas de contenu

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/tenants
```

Requête header

```
"string"
```

Requête query

```
{  
  "criteria" : "string"  
}
```

Exemple de réponse HTTP

Réponse 200

```
[ {  
  "accessContractHoldingIdentifier" : "AC-00002",  
  "accessContractLogbookIdentifier" : "AC-00001",  
  "customerId" : "1",  
  "enabled" : true,  
  "id" : "1",  
  "identifier" : 1,  
  "ingestContractHoldingIdentifier" : "IC-00002",  
  "itemIngestContractIdentifier" : "IC-00001",  
  "name" : "tenant 10",  
  "ownerId" : "1",  
  "proof" : true,  
  "readonly" : true  
} ]
```

2.10.3. Vérification de l'existence d'un tenant

```
HEAD /tenants/check
```

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Query	criteria <i>optionnel</i>	Critères de recherche	string

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	Pas de contenu
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu

Consomme

- `application/json`

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/tenants/check
```

Requête header

```
"string"
```

Requête query

```
{
  "criteria" : "string"
}
```

2.10.4. Récupération d'un tenant

GET /tenants/{id}

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Path	id <i>requis</i>	Identifiant technique d'un tenant	string

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	TenantDto
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu
404	Ressource non trouvée	Pas de contenu

Exemple de requête HTTP

Requête path

/tenants/string

Requête header

"string"

Exemple de réponse HTTP

Réponse 200

```
{
  "accessContractHoldingIdentifier" : "AC-00002",
  "accessContractLogbookIdentifier" : "AC-00001",
  "customerId" : "1",
  "enabled" : true,
  "id" : "1",
  "identifier" : 1,
  "ingestContractHoldingIdentifier" : "IC-00002",
  "itemIngestContractIdentifier" : "IC-00001",
  "name" : "tenant 10",
  "ownerId" : "1",
  "proof" : true,
  "readonly" : true
}
```

2.10.5. Modification d'un tenant

PUT /tenants/{id}

CAUTION | operation.deprecated

Description

L'API sera supprimée en V2

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Path	id <i>requis</i>	Identifiant technique d'un tenant	string
Body	tenant <i>requis</i>	Un tenant	TenantDto

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	TenantDto
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu
404	Ressource non trouvée	Pas de contenu

Consomme

- `application/json`

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/tenants/string
```

Requête header

```
"string"
```

Requête body

```
{
  "accessContractHoldingIdentifier" : "AC-00002",
  "accessContractLogbookIdentifier" : "AC-00001",
  "customerId" : "1",
  "enabled" : true,
  "id" : "1",
  "identifier" : 1,
  "ingestContractHoldingIdentifier" : "IC-00002",
  "itemIngestContractIdentifier" : "IC-00001",
  "name" : "tenant 10",
  "ownerId" : "1",
  "proof" : true,
  "readonly" : true
}
```

Exemple de réponse HTTP

Réponse 200

```
{
  "accessContractHoldingIdentifier" : "AC-00002",
  "accessContractLogbookIdentifier" : "AC-00001",
  "customerId" : "1",
  "enabled" : true,
  "id" : "1",
  "identifier" : 1,
  "ingestContractHoldingIdentifier" : "IC-00002",
  "itemIngestContractIdentifier" : "IC-00001",
  "name" : "tenant 10",
  "ownerId" : "1",
  "proof" : true,
  "readonly" : true
}
```

2.10.6. Modification partielle d'un tenant

PATCH /tenants/{id}

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Path	id <i>requis</i>	Identifiant technique du tenant	string
Body	partialDto <i>requis</i>	Contient les champs à modifier ainsi que leurs nouvelles valeurs	object

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	TenantDto
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu

Code HTTP	Description	Schéma
404	Ressource non trouvée	Pas de contenu

Consomme

- `application/json`

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/tenants/string
```

Requête header

```
"string"
```

Requête body

```
{ }
```

Exemple de réponse HTTP

Réponse 200

```
{
  "accessContractHoldingIdentifier" : "AC-00002",
  "accessContractLogbookIdentifier" : "AC-00001",
  "customerId" : "1",
  "enabled" : true,
  "id" : "1",
  "identifiant" : 1,
  "ingestContractHoldingIdentifier" : "IC-00002",
  "itemIngestContractIdentifier" : "IC-00001",
  "name" : "tenant 10",
  "ownerId" : "1",
  "proof" : true,
  "readonly" : true
}
```

2.11. Utilisateurs

Ensemble des APIs permettant la gestion des utilisateurs (création, modification, récupération et vérification de l'existence)

2.11.1. Création d'un utilisateur

POST /users

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Body	user <i>optionnel</i>	Utilisateur à créer	UserDto

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
201	L'utilisateur a été créé avec succès	UserDto
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu

Consomme

- `application/json`

Exemple de requête HTTP

Requête path

/users

Requête header

"string"

Requête body

```
{
  "customerId" : "1",
  "email" : "toto@example.fr",
  "desactivationDate" : "string",
  "removingDate" : "string",
  "firstname" : "toto",
  "groupId" : "1",
  "id" : "1",
  "identifiant" : "1",
  "language" : "string",
  "lastConnection" : "string",
  "lastname" : "DUPONT",
  "level" : " ",
  "mobile" : "+33667678250",
  "nbFailedAttempts" : 0,
  "otp" : true,
  "passwordExpirationDate" : "string",
  "phone" : "+33145868450",
  "readonly" : true,
  "status" : "string",
  "subrogeable" : true,
  "type" : "string"
}
```

Exemple de réponse HTTP

Réponse 201


```
{
  "customerId" : "1",
  "email" : "toto@example.fr",
  "desactivationDate" : "string",
  "removingDate" : "string",
  "firstname" : "toto",
  "groupId" : "1",
  "id" : "1",
  "identifiant" : "1",
  "language" : "string",
  "lastConnection" : "string",
  "lastname" : "DUPONT",
  "level" : " ",
  "mobile" : "+33667678250",
  "nbFailedAttempts" : 0,
  "otp" : true,
  "passwordExpirationDate" : "string",
  "phone" : "+33145868450",
  "readonly" : true,
  "status" : "string",
  "subrogeable" : true,
  "type" : "string"
}
```

2.11.2. Récupération paginée des utilisateurs

GET /users

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Query	criteria <i>optionnel</i>	Critères de recherche	string

Type	Nom	Description	Schéma
Query	direction <i>optionnel</i>	Direction pour le tri	enum (ASC, DESC)
Query	orderBy <i>optionnel</i>	Nom du champ sur lequel effectuer le tri	string
Query	page <i>requis</i>	Numéro de la page	integer (int32)
Query	size <i>requis</i>	Nombre de résultats maximum	integer (int32)

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	Liste paginée des utilisateurs	PaginatedValuesDto«UserDto»
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu
404	Ressource non trouvée	Pas de contenu

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/users
```

Requête header

```
"string"
```

Requête query

```
{
  "criteria" : "string",
  "direction" : "string",
  "orderBy" : "string",
  "page" : 0,
  "size" : 0
}
```

Exemple de réponse HTTP

Réponse 200

```

{
  "hasMore" : true,
  "pageNum" : 0,
  "pageSize" : 0,
  "values" : [ {
    "customerId" : "1",
    "email" : "toto@example.fr",
    "desactivationDate" : "string",
    "removingDate" : "string",
    "firstname" : "toto",
    "groupId" : "1",
    "id" : "1",
    "identifiant" : "1",
    "language" : "string",
    "lastConnection" : "string",
    "lastname" : "DUPONT",
    "level" : " ",
    "mobile" : "+33667678250",
    "nbFailedAttempts" : 0,
    "otp" : true,
    "passwordExpirationDate" : "string",
    "phone" : "+33145868450",
    "readonly" : true,
    "status" : "string",
    "subrogeable" : true,
    "type" : "string"
  } ]
}

```

2.11.3. Vérification de l'existence d'un utilisateur

HEAD /users/check

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Query	criteria <i>optionnel</i>	Critères de recherche	string

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	Au moins un utilisateur existe	Pas de contenu
204	Aucun utilisateur existe	Pas de contenu
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu

Consomme

- `application/json`

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/users/check
```

Requête header

```
"string"
```

Requête query

```
{
  "criteria" : "string"
}
```

2.11.4. Récupération des niveaux des utilisateurs

```
GET /users/levels
```

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Body	criteria <i>optionnel</i>	Critères de recherche	string

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	Liste des niveaux des utilisateurs	< string > array
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu
404	Ressource non trouvée	Pas de contenu

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/users/levels
```

Requête header

```
"string"
```

Requête body

```
{ }
```

Exemple de réponse HTTP

Réponse 200

```
[ "string" ]
```

2.11.5. getMe

GET /users/me

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	OK	AuthUserDto
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu
404	Ressource non trouvée	Pas de contenu

Exemple de requête HTTP

Requête path

/users/me

Requête header

"string"

Exemple de réponse HTTP

Réponse 200

```
{  
  "accountNonExpired" : true,
```

```

"accountNonLocked" : true,
"authToken" : "1",
"authorities" : [ {
  "authority" : ""
} ],
"credentialsNonExpired" : true,
"customerId" : "1",
"customerIdentifier" : "1",
"email" : "toto@archiveco.fr",
"enabled" : true,
"firstname" : "toto",
"groupId" : "1",
"id" : "1",
"identifiant" : "1",
"language" : "FR",
"lastConnection" : "string",
"lastname" : "TOT0",
"level" : "",
"mobile" : "+33654852569",
"nbFailedAttempts" : 1,
"otp" : true,
"password" : "password",
"passwordExpirationDate" : "string",
"phone" : "+33145852596",
"profileGroup" : {
  "customerId" : "1",
  "description" : "Groupe pour les utilisateurs RH",
  "enabled" : true,
  "id" : "1",
  "identifiant" : "1",
  "level" : "",
  "name" : "Groupe RH",
  "profileIds" : [ "1", "2", "3" ],
  "profiles" : [ {
    "applicationName" : "USERS_APP",
    "customerId" : "1",
    "description" : "profile des droits utilisateurs",
    "enabled" : true,
    "externalParamId" : "string",
    "externalParamIdentifier" : "string",
    "groupsCount" : 2,
    "id" : "1",
    "identifiant" : "1",
    "level" : "",
    "name" : "ProfileRH",
    "readonly" : true,
    "roles" : [ {
      "name" : "ROLE_CREATE_USERS"
    } ],
    "tenantIdentifier" : 1,
    "tenantName" : "Tenant 1",

```

```

    "usersCount" : 10
  } ],
  "readonly" : true,
  "usersCount" : 0
},
"proofTenantIdentifier" : 1,
"readonly" : true,
"status" : "string",
"subrogeable" : true,
"superUser" : "subrogeateur@archiveco.fr",
"superUserIdentifier" : "1",
"tenantsByApp" : [ {
  "name" : "Tenant A",
  "tenants" : [ {
    "accessContractHoldingIdentifier" : "AC-00002",
    "accessContractLogbookIdentifier" : "AC-00001",
    "customerId" : "1",
    "enabled" : true,
    "id" : "1",
    "identifier" : 1,
    "ingestContractHoldingIdentifier" : "IC-00002",
    "itemIngestContractIdentifier" : "IC-00001",
    "name" : "tenant 10",
    "ownerId" : "1",
    "proof" : true,
    "readonly" : true
  } ]
} ],
"type" : "string",
"username" : "string"
}

```

2.11.6. Récupération d'un utilisateur

```
GET /users/{id}
```

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Path	id <i>requis</i>	Identifiant technique de l'utilisateur	string

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	L'utilisateur trouvé	UserDto
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu
404	Ressource non trouvée	Pas de contenu

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/users/string
```

Requête header

```
"string"
```

Exemple de réponse HTTP

Réponse 200

```
{
  "customerId" : "1",
  "email" : "toto@example.fr",
  "desactivationDate" : "string",
  "removingDate" : "string",
  "firstname" : "toto",
  "groupId" : "1",
  "id" : "1",
  "identifiant" : "1",
  "language" : "string",
  "lastConnection" : "string",
  "lastname" : "DUPONT",
  "level" : " ",
  "mobile" : "+33667678250",
  "nbFailedAttempts" : 0,
  "otp" : true,
  "passwordExpirationDate" : "string",
  "phone" : "+33145868450",
  "readonly" : true,
  "status" : "string",
  "subrogeable" : true,
  "type" : "string"
}
```

2.11.7. Modification d'un utilisateur

PUT /users/{id}

CAUTION | operation.deprecated

Description

L'API sera supprimée en V2

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Path	id <i>requis</i>	Identifiant technique de l'utilisateur	string
Body	user <i>optionnel</i>	L'utilisateur modifié	UserDto

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	L'utilisateur modifié	UserDto
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu
404	Ressource non trouvée	Pas de contenu

Consomme

- `application/json`

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/users/string
```

Requête header

```
"string"
```

Requête body

```
{
  "customerId" : "1",
  "email" : "toto@example.fr",
  "desactivationDate" : "string",
  "removingDate" : "string",
  "firstname" : "toto",
  "groupId" : "1",
  "id" : "1",
  "identifiant" : "1",
  "language" : "string",
  "lastConnection" : "string",
  "lastname" : "DUPONT",
  "level" : " ",
  "mobile" : "+33667678250",
  "nbFailedAttempts" : 0,
  "otp" : true,
  "passwordExpirationDate" : "string",
  "phone" : "+33145868450",
  "readonly" : true,
  "status" : "string",
  "subrogeable" : true,
  "type" : "string"
}
```

Exemple de réponse HTTP

Réponse 200

```
{
  "customerId" : "1",
  "email" : "toto@example.fr",
  "desactivationDate" : "string",
  "removingDate" : "string",
  "firstname" : "toto",
  "groupId" : "1",
  "id" : "1",
  "identifiant" : "1",
  "language" : "string",
  "lastConnection" : "string",
  "lastname" : "DUPONT",
  "level" : " ",
  "mobile" : "+33667678250",
  "nbFailedAttempts" : 0,
  "otp" : true,
  "passwordExpirationDate" : "string",
  "phone" : "+33145868450",
  "readonly" : true,
  "status" : "string",
  "subrogeable" : true,
  "type" : "string"
}
```

2.11.8. Modification partielle d'un utilisateur

```
PATCH /users/{id}
```

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Path	id <i>requis</i>	Identifiant technique de l'utilisateur	string

Type	Nom	Description	Schéma
Body	partialDto <i>optionnel</i>	Contient les champs à modifier ainsi que leurs nouvelles valeurs	object

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	l'utilisateur modifié	UserDto
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu
404	Ressource non trouvée	Pas de contenu

Consomme

- `application/json`

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/users/string
```

Requête header

```
"string"
```

Requête body

```
{ }
```

Exemple de réponse HTTP

Réponse 200

```
{
  "customerId" : "1",
  "email" : "toto@example.fr",
  "desactivationDate" : "string",
  "removingDate" : "string",
  "firstname" : "toto",
  "groupId" : "1",
  "id" : "1",
  "identifiant" : "1",
  "language" : "string",
  "lastConnection" : "string",
  "lastname" : "DUPONT",
  "level" : " ",
  "mobile" : "+33667678250",
  "nbFailedAttempts" : 0,
  "otp" : true,
  "passwordExpirationDate" : "string",
  "phone" : "+33145868450",
  "readonly" : true,
  "status" : "string",
  "subrogeable" : true,
  "type" : "string"
}
```

2.11.9. Récupération de l'historique d'un utilisateur

```
GET /users/{id}/history
```

Paramètres

Type	Nom	Description	Schéma
Header	X-Application-Id <i>optionnel</i>	Identifiant unique utilisé dans la génération des logs et des journaux VITAM	string
Header	X-Customer-Id <i>requis</i>	Identifiant technique du client	string
Header	X-Tenant-Id <i>requis</i>	Identifiant du tenant sur lequel doit être exécuté la requête	integer (int32)
Header	X-User-Level <i>requis</i>	Niveau de l'utilisateur	string
Header	X-User-Token <i>requis</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification	string
Path	id <i>requis</i>	Identifiant technique de l'utilisateur	string

Réponses

Code HTTP	Description	Schéma
200	Historique d'un utilisateur	JsonNode
401	La requête n'est pas autorisée. Le X-User-Token n'est pas valide	Pas de contenu
404	Ressource non trouvée	Pas de contenu

Exemple de requête HTTP

Requête path

```
/users/string/history
```

Requête header

```
"string"
```

Exemple de réponse HTTP

Réponse 200

```
{
  "array" : true,
  "bigDecimal" : true,
  "bigInteger" : true,
  "binary" : true,
  "boolean" : true,
  "containerNode" : true,
  "double" : true,
  "float" : true,
  "floatingPointNumber" : true,
  "int" : true,
  "integralNumber" : true,
  "long" : true,
  "missingNode" : true,
  "nodeType" : "string",
  "null" : true,
  "number" : true,
  "object" : true,
  "pojo" : true,
  "short" : true,
  "textual" : true,
  "valueNode" : true
}
```


3. Définitions

3.1. AddressDto

Nom	Description	Schéma
city <i>optionnel</i>	Ville Exemple : "Paris"	string
country <i>optionnel</i>	Pays Exemple : "France"	string
street <i>optionnel</i>	Rue Exemple : "43 avenue de la grande armée"	string
zipCode <i>optionnel</i>	Code postal Exemple : "75008"	string

3.2. ApplicationDto

Nom	Description	Schéma
id <i>optionnel</i> <i>lecture seule</i>	identifiant technique Exemple : "1"	string
identifiant <i>optionnel</i> <i>lecture seule</i>	identifiant métier Exemple : "PROFILES_APP"	string
url <i>requis</i>	url de l'application Exemple : "http://vitamui.com/profiles"	string

3.3. AuthUserDto

Nom	Description	Schéma
accountNonExpired <i>optionnel</i>	Expiré Exemple : true	boolean
accountNonLocked <i>optionnel</i>	Bloqué Exemple : true	boolean
authToken <i>optionnel</i>	Identifiant technique du token généré par le serveur CAS lors de l'authentification Exemple : "1"	string
authorities <i>optionnel</i>	Ensembles des autorisations de l'utilisateur Exemple : ["GrantedAuthority"]	< GrantedAuthority > array
credentialsNonExpired <i>optionnel</i>	Mot de passe expiré Exemple : true	boolean

Nom	Description	Schéma
customerId <i>optionnel</i>	Identifiant technique du client Exemple : "1"	string
customerIdentifier <i>optionnel</i>	Identifiant métier du client Exemple : "1"	string
email <i>optionnel</i>	Email Exemple : "toto@archiveco.fr"	string
enabled <i>optionnel</i>	Actif ou inactif Exemple : true	boolean
firstname <i>optionnel</i>	Prénom Exemple : "toto"	string
groupId <i>optionnel</i>	Identifiant technique du groupe Exemple : "1"	string
id <i>optionnel</i>	Identifiant technique de l'utilisateur Exemple : "1"	string
identifiant <i>optionnel</i>	Identifiant métier de l'utilisateur Exemple : "1"	string
language <i>optionnel</i>	Langue de l'utilisateur Exemple : "FR"	enum (FR, EN, DE)
lastConnection <i>optionnel</i>	Date de dernière connexion de l'utilisateur Exemple : "string"	string (date-time)
lastname <i>optionnel</i>	Nom de famille Exemple : "TOTO"	string
level <i>optionnel</i>	Niveau de l'utilisateur Exemple : ""	string
mobile <i>optionnel</i>	Numéro de portable Exemple : "+33654852569"	string
nbFailedAttempts <i>optionnel</i>	Nombre de tentative de connexion échouée Exemple : 1	integer (int32)
otp <i>optionnel</i>	Double authentification activée ou non Exemple : true	boolean
password <i>optionnel</i>	Mot de passe Exemple : "password"	string
passwordExpirationDate <i>optionnel</i>	Date d'expiration du mot de passe Exemple : "string"	string (date-time)
phone <i>optionnel</i>	Numéro de fixe Exemple : "+33145852596"	string
profileGroup <i>optionnel</i>	Groupe de l'utilisateur Exemple : "GroupDto"	GroupDto

Nom	Description	Schéma
proofTenantId <i>entier optionnel</i>	Identifiant métier du tenant des éléments de preuve de l'utilisateur du client Exemple : 1	integer (int32)
readonly <i>optionnel lecture seule</i>	Lecture seule Exemple : true	boolean
status <i>optionnel</i>	Statut Exemple : "string"	enum (ENABLED, DISABLED, BLOCKED, ANONYM)
subrogeable <i>optionnel</i>	Subrogeable Exemple : true	boolean
superUser <i>optionnel</i>	Email de l'utilisateur subrogeur Exemple : "subrogeur@archiveco.fr"	string
superUserId <i>entier optionnel</i>	Identifiant métier du subrogeur Exemple : "1"	string
tenantsByApp <i>optionnel</i>	Exemple : ["TenantInformationDto"]	< TenantInformationDto > array
type <i>optionnel</i>	Type Exemple : "string"	enum (GENERIC, NOMINATIVE)
username <i>optionnel</i>	Exemple : "string"	string

3.4. CustomerDto

Nom	Description	Schéma
address <i>requis</i>	Exemple : "AddressDto"	AddressDto
code <i>requis</i>	Identifiant métier Exemple : "1"	string
companyName <i>requis</i>	Nom de la compagnie Exemple : "archiveco"	string
defaultEmailDomain <i>requis</i>	Nom de domaine par défaut Exemple : "@archiveco.fr"	string
emailDomains <i>requis</i>	Ensemble des domaines Exemple : ["@archiveco.fr", "@archiveco.com"]	< string > array
enabled <i>optionnel</i>	Actif ou inactif Exemple : true	boolean

Nom	Description	Schéma
hasCustomGraphicIdentity <i>requis</i>	Exemple : true	boolean
id <i>optionnel</i> <i>lecture seule</i>	Identifiant technique Exemple : "1"	string
identifiant <i>optionnel</i> <i>lecture seule</i>	Identifiant métier Exemple : "1"	string
language <i>requis</i>	Préférence de langue pour les utilisateurs du client Exemple : "FRENCH"	enum (FRENCH, ENGLISH, GERMANY)
name <i>requis</i>	Nom du client Exemple : "archiveco"	string
otp <i>requis</i>	Authentification en 2 étapes pour les utilisateurs du client Exemple : "OPTIONAL"	enum (OPTIONAL, DISABLED, MANDATORY)
owners <i>optionnel</i>	Propriétaires du client Exemple : ["OwnerDto"]	< OwnerDto > array
passwordRevocationDelay <i>requis</i>	Durée de validité des mot de passes pour les utilisateurs clients (exprimée en jours) Exemple : 1	integer (int32)
readonly <i>optionnel</i> <i>lecture seule</i>	Lecture seule Exemple : true	boolean
rgpdAlert <i>optionnel</i>	Pour activer ou désactiver la réception des alertes Exemple : true	boolean
rgpdAlertDelay <i>optionnel</i>	La durée d'alerte pour les notifications Valeur minimale : 72 Exemple : 130	integer (int32)
subrogeable <i>optionnel</i>	Utilisateur du client subrogeable ou non Exemple : true	boolean

3.5. GrantedAuthority

Nom	Description	Schéma
authority <i>optionnel</i>	Ensemble des droits utilisateur Exemple : " "	string

3.6. GroupDto

Nom	Description	Schéma
customerId <i>requis</i>	Identifiant technique du client Exemple : "1"	string
description <i>requis</i>	Exemple : "Groupe pour les utilisateurs RH"	string
enabled <i>optionnel</i>	Actif ou Inactif Exemple : true	boolean
id <i>optionnel</i> <i>lecture seule</i>	Identifiant technique Exemple : "1"	string
identifiant <i>optionnel</i> <i>lecture seule</i>	Identifiant métier Exemple : "1"	string
level <i>optionnel</i>	Niveau Exemple : ""	string
name <i>requis</i>	Nom Exemple : "Groupe RH"	string
profileIds <i>optionnel</i>	Ensemble des identifiants technique des profils contenu dans le groupe Exemple : ["1", "2", "3"]	< string > array
profiles <i>optionnel</i>	Ensemble des profils du groupe Exemple : ["ProfileDto"]	< ProfileDto > array
readonly <i>optionnel</i> <i>lecture seule</i>	Lecture seule Exemple : true	boolean
usersCount <i>optionnel</i> <i>lecture seule</i>	Nombre d'utilisateurs contenu dans le groupe Exemple : 0	integer (int64)

3.7. IdentityProviderDto

Nom	Description	Schéma
customerId <i>requis</i>	Identifiant technique du client Exemple : "1"	string
enabled <i>requis</i>	Actif ou Inactif Exemple : true	boolean
id <i>optionnel</i>	Identifiant technique Exemple : "1"	string
identifiant <i>optionnel</i> <i>lecture seule</i>	Identifiant métier Exemple : "1"	string
idpMetadata <i>optionnel</i>	Metadata Exemple : "string"	string

Nom	Description	Schéma
internalRequis	Authentification déléguée ou non Exemple : <code>true</code>	boolean
keystoreBase64 <i>optionnel</i>	Keystore en base64 Exemple : <code>"string"</code>	string
keystorePassword <i>optionnel</i>	Mot de passe Exemple : <code>"password"</code>	string
maximumAuthenticationLifetime <i>optionnel</i>	Durée maximum de validité de l'authentification (exprimée en secondes) Exemple : <code>86400</code>	integer (int32)
nameRequis	Nom Exemple : <code>"google_id"</code>	string
patterns <i>optionnel</i>	Regexp utilisée pour la décision par le serveur CAS de l'IDP à utiliser Exemple : <code>[".*@archiveco.fr"]</code>	< string > array
privateKeyPassword <i>optionnel</i>	Mot de passe de la clé privée Exemple : <code>"password"</code>	string
readonly <i>optionnel</i> <i>lecture seule</i>	Lecture seule Exemple : <code>true</code>	boolean
spMetadata <i>optionnel</i> <i>lecture seule</i>	Exemple : <code>"string"</code>	string
technicalName <i>requis</i>	Nom technique Exemple : <code>"idparchiveco"</code>	string

3.8. JsonNode

Nom	Description	Schéma
array <i>optionnel</i>	Exemple : <code>true</code>	boolean
bigDecimal <i>optionnel</i>	Exemple : <code>true</code>	boolean
bigInteger <i>optionnel</i>	Exemple : <code>true</code>	boolean
binary <i>optionnel</i>	Exemple : <code>true</code>	boolean
boolean <i>optionnel</i>	Exemple : <code>true</code>	boolean

Nom	Description	Schéma
containerNode <i>optionnel</i>	Exemple : true	boolean
double <i>optionnel</i>	Exemple : true	boolean
float <i>optionnel</i>	Exemple : true	boolean
floatingPointNumber <i>optionnel</i>	Exemple : true	boolean
int <i>optionnel</i>	Exemple : true	boolean
integralNumber <i>optionnel</i>	Exemple : true	boolean
long <i>optionnel</i>	Exemple : true	boolean
missingNode <i>optionnel</i>	Exemple : true	boolean
nodeType <i>optionnel</i>	Exemple : "string"	enum (ARRAY, BINARY, BOOLEAN, MISSING, NULL, NUMBER, OBJECT, POJO, STRING)
null <i>optionnel</i>	Exemple : true	boolean
number <i>optionnel</i>	Exemple : true	boolean
object <i>optionnel</i>	Exemple : true	boolean
pojo <i>optionnel</i>	Exemple : true	boolean
short <i>optionnel</i>	Exemple : true	boolean
textual <i>optionnel</i>	Exemple : true	boolean
valueNode <i>optionnel</i>	Exemple : true	boolean

3.9. LoginRequestDto

Nom	Description	Schéma
ip <i>optionnel</i>	Adresse IP de l'utilisateur Exemple : "192.168.1.0"	string
password <i>requis</i>	Mot de passe saisi par l'utilisateur Exemple : "password"	string
surrogate <i>optionnel</i>	Adresse mail de l'utilisateur à subroger Exemple : "surrogate@archiveco.fr"	string
username <i>requis</i>	Adresse mail saisie par l'utilisateur Exemple : "toto@archiveco.fr"	string

3.10. OwnerDto

Nom	Description	Schéma
address <i>optionnel</i>	Exemple : "AddressDto"	AddressDto
code <i>requis</i>	Identifiant métier Exemple : "1"	string
companyName <i>requis</i>	Nom de la compagnie Exemple : "archiveco"	string
customerId <i>requis</i>	Identifiant technique du client Exemple : "1"	string
id <i>optionnel</i> <i>lecture seule</i>	Identifiant technique Exemple : "1"	string
identifiant <i>optionnel</i> <i>lecture seule</i>	Identifiant métier Exemple : "1"	string
name <i>requis</i>	Nom Exemple : "toto"	string
readonly <i>optionnel</i> <i>lecture seule</i>	Lecture seule Exemple : true	boolean

3.11. PaginatedValuesDto«CustomerDto»

Nom	Description	Schéma
hasMore <i>optionnel</i>	Exemple : true	boolean
pageNum <i>optionnel</i>	Exemple : 0	integer (int32)
pageSize <i>optionnel</i>	Exemple : 0	integer (int32)

Nom	Description	Schéma
values <i>optionnel</i>	Exemple : ["CustomerDto"]	< CustomerDto > array

3.12. PaginatedValuesDto«GroupDto»

Nom	Description	Schéma
hasMore <i>optionnel</i>	Exemple : true	boolean
pageNum <i>optionnel</i>	Exemple : 0	integer (int32)
pageSize <i>optionnel</i>	Exemple : 0	integer (int32)
values <i>optionnel</i>	Exemple : ["GroupDto"]	< GroupDto > array

3.13. PaginatedValuesDto«ProfileDto»

Nom	Description	Schéma
hasMore <i>optionnel</i>	Exemple : true	boolean
pageNum <i>optionnel</i>	Exemple : 0	integer (int32)
pageSize <i>optionnel</i>	Exemple : 0	integer (int32)
values <i>optionnel</i>	Exemple : ["ProfileDto"]	< ProfileDto > array

3.14. PaginatedValuesDto«UserDto»

Nom	Description	Schéma
hasMore <i>optionnel</i>	Exemple : true	boolean
pageNum <i>optionnel</i>	Exemple : 0	integer (int32)
pageSize <i>optionnel</i>	Exemple : 0	integer (int32)
values <i>optionnel</i>	Exemple : ["UserDto"]	< UserDto > array

3.15. ProfileDto

Nom	Description	Schéma
applicationName <i>requis</i>	Identifiant de l'application métier Exemple : "USERS_APP"	string
customerId <i>requis</i>	Identifiant technique du client Exemple : "1"	string
description <i>requis</i>	Description Exemple : "profile des droits utilisateurs"	string
enabled <i>optionnel</i>	Actif ou Inactif Exemple : true	boolean
externalParamId <i>optionnel</i>	Identifier technique d'un paramètre extérieur Exemple : "string"	string
externalParamIdentifier <i>optionnel</i>	Identifier métier d'un paramètre extérieur Exemple : "string"	string
groupsCount <i>optionnel</i> <i>lecture seule</i>	Nombre de groupe contenant ce profile Exemple : 2	integer (int64)
id <i>optionnel</i> <i>lecture seule</i>	Identifiant technique Exemple : "1"	string
identifiant <i>optionnel</i> <i>lecture seule</i>	Identifiant métier Exemple : "1"	string
level <i>optionnel</i>	Niveau Exemple : ""	string
name <i>requis</i>	Nom Exemple : "ProfileRH"	string
readonly <i>optionnel</i> <i>lecture seule</i>	Lecture seule Exemple : true	boolean
roles <i>optionnel</i>	Ensemble des rôles Exemple : ["Role"]	< Role > array
tenantIdentifier <i>requis</i>	Identifiant métier du tenant Exemple : 1	integer (int32)
tenantName <i>optionnel</i> <i>lecture seule</i>	Nom du tenant Exemple : "Tenant 1"	string
usersCount <i>optionnel</i> <i>lecture seule</i>	Nombre d'utilisateurs Exemple : 10	integer (int64)

3.16. Role

Nom	Description	Schéma
name <i>requis</i>	Nom du rôle Exemple : "ROLE_CREATE_USERS"	string

3.17. SubrogationDto

Nom	Description	Schéma
date <i>optionnel</i>	Date de fin de la subrogation Exemple : "string"	string (date-time)
id <i>optionnel</i> <i>lecture seule</i>	Identifiant technique Exemple : "1"	string
status <i>requis</i>	Statut Exemple : "CREATED"	enum (CREATED, ACCEPTED)
superUser <i>requis</i>	Email de l'utilisateur subrogeur Exemple : "superuser@archiveco.fr"	string
superUserCustomerId <i>optionnel</i>	Identifiant métier du client de l'utilisateur subrogeur Exemple : "1"	string
surrogate <i>requis</i>	Email de l'utilisateur subrogée Exemple : "surrogate@archiveco.fr"	string
surrogateCustomerId <i>optionnel</i>	Identifiant métier du client de l'utilisateur subrogée Exemple : "1"	string

3.18. TenantDto

Nom	Description	Schéma
accessContractHoldingIdentifier <i>optionnel</i>	Identifiant technique du contrat d'accès utilisé pour la gestion de l'arbre Exemple : "AC-00002"	string
accessContractLogbookIdentifier <i>optionnel</i>	Identifiant technique du contrat d'accès utilisé pour accéder aux logbook VITAM Exemple : "AC-00001"	string
customerId <i>requis</i>	Identifiant technique du client Exemple : "1"	string
enabled <i>requis</i>	Actif ou Inactif Exemple : true	boolean

Nom	Description	Schéma
id <i>optionnel</i> <i>lecture seule</i>	Identifiant technique Exemple : "1"	string
identifiant <i>optionnel</i>	Identifiant technique du tenant VITAM Exemple : 1	integer (int32)
ingestContractHoldingIdentifier <i>optionnel</i>	Identifiant technique du contrat d'entrée utilisé pour la gestion de l'arbre Exemple : "IC-00002"	string
itemIngestContractIdentifier <i>optionnel</i>	Identifiant technique du contrat d'entrée utilisé pour l'envoi de documents dans VITAM Exemple : "IC-00001"	string
name <i>requis</i>	Nom Exemple : "tenant 10"	string
ownerId <i>optionnel</i>	Identifiant technique du propriétaire Exemple : "1"	string
proof <i>optionnel</i>	Tenant générée automatiquement lors de la création d'un client Exemple : true	boolean
readonly <i>optionnel</i> <i>lecture seule</i>	Lecture seule Exemple : true	boolean

3.19. TenantInformationDto

Nom	Description	Schéma
name <i>optionnel</i>	Nom Exemple : "Tenant A"	string
tenants <i>optionnel</i>	Exemple : ["TenantDto"]	< TenantDto > array

3.20. UserDto

Nom	Description	Schéma
customerId <i>requis</i>	Identifiant technique du client Exemple : "1"	string
desactivationDate <i>optionnel</i>	Date de désactivation Exemple : "string"	string (date-time)
email <i>requis</i>	Adresse mail Exemple : "toto@example.fr"	string
firstname <i>requis</i>	Prénom Exemple : "toto"	string

Nom	Description	Schéma
groupId <i>requis</i>	Identifiant technique du groupe Exemple : "1"	string
id <i>optionnel</i> <i>lecture seule</i>	Identifiant technique Exemple : "1"	string
identifier <i>optionnel</i> <i>lecture seule</i>	Identifiant métier Exemple : "1"	string
language <i>requis</i>	Langue Exemple : "string"	enum (FR, DE, EN)
lastConnection <i>optionnel</i>	Date de la dernière connexion de l'utilisateur au format ISO-8601 Exemple : "string"	string (date-time)
lastname <i>requis</i>	Nom de famille Exemple : "DUPONT"	string
level <i>optionnel</i>	Niveau Exemple : " "	string
mobile <i>optionnel</i>	Numéro de téléphone portable au format international Exemple : "+33667678250"	string
nbFailedAttempts <i>optionnel</i>	Nombre de tentative échouée depuis la dernière connexion réussie Exemple : 0	integer (int32)
otp <i>optionnel</i>	Double authentification activée ou non Exemple : true	boolean
passwordExpirationDate <i>optionnel</i>	Date d'expiration du mot de passe Exemple : "string"	string (date-time)
phone <i>optionnel</i>	Numéro de téléphone fixe au format international Exemple : "+33145868450"	string
readonly <i>optionnel</i> <i>lecture seule</i>	Lecture seule Exemple : true	boolean
removingDate <i>optionnel</i>	Date de suppression Exemple : "string"	string (date-time)
status <i>optionnel</i>	Statut Exemple : "string"	enum (ENABLED, DISABLED, REMOVED, BLOCKED, ANONYM)
subrogeable <i>optionnel</i>	Subrogeable Exemple : true	boolean
type <i>optionnel</i>	Type Exemple : "string"	enum (GENERIC, NOMINATIVE)